



Laboratorium Badań Środowiskowych  
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3  
00-728 Warszawa  
e-mail: [Laboratorium@networks.pl](mailto:Laboratorium@networks.pl)



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 115/2023/OS  
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.  
Numer i nazwa: 27415 (27415N!) BIELINY KAPITULNE (KKI\_BIELINY\_BIELINY)  
Adres: BIELINY DZ.604, Powiat kielecki, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-01-12

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

**1. Właściciel badanego obiektu:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**2. Zleceniodawca:**

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

**3. Przedstawiciel zleceniodawcy:**

NetWorkS! Sp.z o.o.

**4. Zakres zlecenia:**

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BIELINY DZ.604.

**5. Cel zlecenia:**

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 27415 (27415N!) BIELINY KAPITULNE (KKI\_BIELINY\_BIELINY) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121).

**6. Pomiary zostały wykonane przez:**

Supernak Jacek  
Gucwa Mateusz

**7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**

**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

**7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia**

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji pola, tereny zielone.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

### 7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	115	1/1/2/2/2	49	29629
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	230	4/4/4/4/4	49	29629
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R10v18 Huawei	1	320	0/0/2/2/2	49	29629

\* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-3 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	267	46

### 7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

## 8. Opis pomiarów

### 8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

późn. zm.8) ), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

## 8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-01-12	14:45-15:55	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		7.2	6.4	68.5	67.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

## 8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

## 8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-06	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0208	S-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0055

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lutego 2022 o numerze LWiMP/W/057/22 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lutego 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-17	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-12	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1050632837	4665.2-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

## 9. Wyniki pomiarów

### Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] <sup>1,5</sup>	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.8" 20°55'42.6"
2	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.0" 20°55'41.5"
3	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'22.7" 20°55'40.4"
4	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'22.0" 20°55'39.4"
5	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.8" 20°55'43.3"
6	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.4" 20°55'44.4"
7	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.0" 20°55'45.8"
8	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'22.7" 20°55'47.3"
9	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'24.1" 20°55'42.6"
10	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'24.8" 20°55'41.9"
11	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'25.6" 20°55'40.8"
12	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'26.3" 20°55'39.7"
13	GKP w odległości 51m od anteny radioliniowej az. 267°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.8" 20°55'42.6"
14	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 267°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.8" 20°55'41.5"
15	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.8" 20°55'40.4"
16	PPP na az. 92° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.8" 20°55'46.9"
17	PPP na az. 141° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'22.0" 20°55'45.1"
18	PPP na az. 207° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'22.0" 20°55'41.2"
19	PPP na az. 258° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'23.4" 20°55'39.0"
20	PPP na az. 340° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'26.3" 20°55'41.5"
21	PPP na az. 299° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'25.2" 20°55'39.4"
-	GKP w odległości 473m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'17.3" 20°56'4.9"
-	GKP w odległości 317m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'17.3" 20°55'30.4"
-	GKP w odległości 570m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°51'38.2" 20°55'24.2"

### Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] <sup>1</sup>	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru <sup>4</sup> H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME <sup>3</sup>	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego <sup>2</sup>
1	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.8" 20°55'42.6"
2	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.0" 20°55'41.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'22.7" 20°55'40.4"
4	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'22.0" 20°55'39.4"
5	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.8" 20°55'43.3"
6	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.4" 20°55'44.4"
7	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.0" 20°55'45.8"
8	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'22.7" 20°55'47.3"
9	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'24.1" 20°55'42.6"
10	GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'24.8" 20°55'41.9"
11	GKP w odległości 65m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'25.6" 20°55'40.8"
12	GKP w odległości 95m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'26.3" 20°55'39.7"
13	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 267°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.8" 20°55'42.6"
14	GKP w odległości 27m od anteny radioliniowej az. 267°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.8" 20°55'41.5"
15	GKP w odległości 51m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.8" 20°55'40.4"
16	PPP na az. 92° w odległości 74m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.8" 20°55'46.9"
17	PPP na az. 141° w odległości 70m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'22.0" 20°55'45.1"
18	PPP na az. 207° w odległości 72m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'22.0" 20°55'41.2"
19	PPP na az. 258° w odległości 77m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'23.4" 20°55'39.0"
20	PPP na az. 340° w odległości 81m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'26.3" 20°55'41.5"
21	PPP na az. 299° w odległości 80m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'25.2" 20°55'39.4"
-	GKP w odległości 473m od anteny sektorowej az. 115°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'17.3" 20°56'4.9"
-	GKP w odległości 317m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'17.3" 20°55'30.4"
-	GKP w odległości 570m od anteny sektorowej az. 320°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°51'38.2" 20°55'24.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

<sup>1</sup> wyniki oznaczone \* są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

<sup>2</sup> współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

<sup>3</sup> do wyznaczenia wartości wskaźnikowej  $W_{Me}$  i  $W_{Mh}$  przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

<sup>4</sup> do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

<sup>5</sup> maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia  $k=2$ .

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.1% dla częstotliwości do 60 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

## 10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru  $U$  dla współczynnika rozszerzenia  $k = 2$  nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 27415 (27415N!) BIELINY KAPITULNE (KKI\_BIELINY\_BIELINY), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

## 11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258 z późn. zm. w Dz.U. 2022 poz. 1121),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 20, z dnia 10 czerwca 2022r.).

## 12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


## 13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

**Koniec sprawozdania**


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.  
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.






**Załącznik nr 1**

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 27415 (27415N!) BIELINY KAPITULNE (KKI\_BIELINY\_BIELINY)**  
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej





Załącznik nr 2	<p>Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKI_BIELINY_BIELINY (27415N!)</p> <p>Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>



**Załącznik nr 3**

**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 27415 (27415N!) BIELINY KAPITULNE (KKI\_BIELINY\_BIELINY)**  
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej