



Starosta Powiatu Kieleckiego
ul. Wrzosowa 44
25-211 Kielce

Potwierdzenie przekazania dokumentów

BT11768 DALESZYCE

Działając z upoważnienia firmy Towerlink Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Konstruktorskiej 4, zgodnie z art.152 Prawa Ochrony Środowiska przekazuję **aktualizację danych** dla zgłoszonej wcześniej instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. Ww., zmiany nie mają charakteru istotnego dla prowadzonej instalacji.

Załączone dokumenty:

1. Zgłoszenie z aktualnymi danymi instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
2. Pomiary promieniowania elektromagnetycznego (OS)
3. Upoważnienie inwestora
4. Opłata skarbową od Pełnomocnictwa

Z poważaniem

Szafranski



RPW/104825/2021 P
Data: 2021-11-09

FORMULARZ ZGŁOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia
**Starosta Powiatu w Kieleckiego
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce**
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację
BT11768 DALESZYCE
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli TERYT¹⁾ - KTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja

**WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE 1005260000000
Powiat kielecki 10052615204000
Daleszyce 10052615204053**
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
dz. nr 2911/2, Daleszyce
6. Rodzaj instalacji, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług
działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę
9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾
Pole elektromagnetyczne EIRP poszczególnych anten w punkcie 12 formularza
10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
**Ograniczanie emisji nie występuje.
Parametry stacji bazowej zostały tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego nie występował w miejscach dostępnych dla ludności.**
11. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami
W miejscach dostępnych dla ludności poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartości ponadnormatywnych.
12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) współrzędne geograficzne anten	2) częstotliwość pracy	3) wysokości środków elektrycznych anten nad poziomem terenu	4) EIRP - równoważna moc promieniowana izotropowo [W]	5) zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania
50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1800 MHz / 900 MHz	49,5 m	9482	Azymut 45° Pochylenie 0-6/0-7
50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1800 MHz / 900 MHz	49,5 m	8673	Azymut 140° Pochylenie 0-6/0,5-7
50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1800 MHz / 900 MHz	49,5 m	8050	Azymut 230° Pochylenie 2-10/0-10
50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1800 MHz / 900 MHz	49,5 m	10811	Azymut 310° Pochylenie 0-9/2-9
50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	2600 MHz	49,5 m	6782	Azymut 40° Pochylenie 0-6
50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	2600 MHz	49,5 m	6782	Azymut 160° Pochylenie 0-6
50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	2600 MHz	49,5 m	6782	Azymut 300° Pochylenie 0-6
50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	420 MHz	49,5 m	755	Azymut 0° Pochylenie 0-0
50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	420 MHz	49,5 m	755	Azymut 120° Pochylenie 0-0
50°47'45.30"N	420 MHz	49,5 m	755	Azymut 240°

20°49'21.86"E					Pochylenie 0-0
50°47'45.30"N	23 GHz	47,0 m	3715,4		Azymut 291°
20°49'21.86"E					
6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza się, że w odległościach od anten sektorowych, określonych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), wzdłuż osi głównych wiązek promieniowania tych anten, nie występują miejsca dostępne dla ludności.					
7) Sprawozdanie z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – nr LBMT/205/09/21/PEM/OS					
13. Miejscowość, data (rok - miesiąc - dzień): Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację					
Podpis <i>Szafranek</i> Warszawa, 15 PAŹDZIERNIK 2021					
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie					
Data zarejestrowania zgłoszenia			Numer zgłoszenia		
.....				



Objaśnienia:

- 1) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych należy podawać zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (TERYT) (Dz. U. z 1998 r. nr 157, poz. 1031).
- 2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napięcie znamionowe, a w przypadku pozostałych instalacji - równoważne moce promieniowane izotropowo (EIRP) poszczególnych anten.
- 3) Liczba porządkowa zgodna z numeracją punktów w odpowiednich do rodzaju instalacji ustępach załącznika nr 2 do rozporządzenia.

SPRAWOZDANIE
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

LBMT/205/09/21/PEM/OS

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	BT11768 DALESZYCE
ADRES STACJI	dz. nr 2911/2, Daleszyce
GMINA	Daleszyce
POWIAT	kielecki
WOJEWÓDZTWO	świętokrzyskie

Sporządzający sprawozdanie	inż. Michał Moliński	
Autoryzacja	inż. Michał Moliński	

Data pomiarów: 06-10-2021

SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne
2. Parametry źródeł PEM
 - 2.1. Parametry anten sektorowych
 - 2.2. Parametry anten radioliniowych
3. Opis zestawu pomiarowego
 - 3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego
 - 3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza
 - 3.3. Dalmierz laserowy
 - 3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
4. Podstawa prawna
5. Metodyka wykonywania pomiarów
6. Wyniki pomiarów
7. Stwierdzenie zgodności z wymaganiami

1. INFORMACJE OGÓLNE

Prowadzący Instalację	Towerlink Poland Sp. z o.o., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4
Zleceniodawca	Axians Networks Poland Sp. z o.o., ul. Annopol 4a, 03-236 Warszawa
Przedstawiciel zleceniodawcy	Mateusz Szafrąński
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Kontener techniczny
Nazwiska osób wykonujących pomiary	Jarosław Josz, pracownik techniczny
Poinformowanie o pomiarach z min. 3-dniowym wyprzedzeniem	Nie dotyczy (w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))
Data i godzina wykonania pomiarów	06-10-2021, 12:35-13:35
Temperatura otoczenia [°C]	15,2 - 15,5
Wilgotność względna [%]	52,1 - 51,8
Opady atmosferyczne	Brak opadów
Parametry badanego obiektu	Identyfikacja źródeł i parametrów technicznych na podstawie dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i informacji udzielonych przez Zleceniodawcę
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Stwierdzono występowanie źródeł pól elektromagnetycznych, pochodzących od operatora T-MOBILE, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej
Data opracowania	08-10-2021

2. PARAMETRY ŹRÓDEŁ PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych została przekazana przez zleceniodawcę.

2.1. Parametry anten sektorowych

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24						
Warunki pracy			znamionowe						
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy	Typ/producent anteny	Współrzędne geograficzne	Liczba anten	Azymut	Średni kąt pochylenia	Zakres kątów pochylenia	Wysokość środka elektr. anteny	EIRP
-	[MHz]	-	-	-	[°]	[°]	[°]	[m n.p.t.]	[W]
1	1800/900	742266/ Kathrein	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	45	3,5/3,5	0-6/0-7	49,5	9482
2	1800/900	80010123V03/ Kathrein	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	140	3,8/3,8	0-6/0,5-7	49,5	8673
3	1800/900	ADU4518R8v06/ Huawei	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	230	5/5	2-10/0-10	49,5	8050
4	1800/900	80010292v03/ Kathrein	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	310	5,5/5,5	0-9/2-9	49,5	10811
5	2600	A264521R1v06/ Huawei	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	40	3,5	0-6	49,5	6782
6	2600	A264521R1v06/ Huawei	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	160	3,8	0-6	49,5	6782
7	2600	A264521R1v06/ Huawei	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	300	5,5	0-6	49,5	6782
8	420	741518/ Kathrein	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	0	0	0-0	49,5	755
9	420	741518/ Kathrein	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	120	0	0-0	49,5	755
10	420	741518/ Kathrein	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	1	240	0	0-0	49,5	755

2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24						
Warunki pracy			znamionowe						
Lp.	Typ / producent anteny	Średnica	Azymut	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość pracy	Wysokość środka elektr. anteny	Moc wyjściowa nadajnika	Zysk energetyczny	EIRP
-	-	[m]	[°]	-	[Ghz]	[m n.p.t.]	[dBm]	[dBi]	[W]
1	VHLPX4-23/ Andrew	1,2	291	50°47'45.30"N 20°49'21.86"E	23	47,0	19	46,7	3715,4

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natężenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natężenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test Solution typu NBM-520, nr seryjny C-0365 z sondą pomiarową pola elektrycznego typu EF6091 nr seryjny 01151 pracującą w paśmie 80MHz – 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Świadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/033/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

3.2. Miernik temperatury i wilgotności względnej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276735. Świadectwo wzorcowania nr 0443/AH/19 wydane 01 marca 2019 przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP 106), Łowicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 29806584. Nr Świadectwa wzorcowania L4-L41.4180.97.2018.2039.1. Data wzorcowania 25.06.2018 r.

3.4. Wyznaczanie współrzędnych geograficznych

Współrzędne geograficzne pionów pomiarowych wyznaczone są za pomocą aplikacji GPS Coordintaes oraz za pomocą własnego oprogramowania do obliczania współrzędnych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIARÓW

Pkt. 25 ppkt. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

6. WYNIKI POMIARÓW

Niepewność rozszerzona pomiaru składowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k=2$.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostępnione przez Zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartość wskazana przez miernik pola elektromagnetycznego jest wartością poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego, stosowane jest oznaczenie „pdg*⁹⁹”. W takim przypadku do obliczenia wyników WME i WMH przyjmuje się wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wyników pomiarów

Nr planu	Opis planu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ³	Wartość końcowa H ⁴	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	GKP – az. 0°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'46,3"N 20°49'22,5"E
2	GKP – az. 0°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'49,4"N 20°49'22,6"E
3	GKP – az. 0°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'52,3"N 20°49'22,7"E
4	GKP – az. 0°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'57,0"N 20°49'22,9"E
5	GKP – az. 0°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°48'01,8"N 20°49'23,1"E
6	GKP – az. 40°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'46,2"N 20°49'23,5"E
7	GKP – az. 40°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'49,9"N 20°49'28,6"E
8	GKP – az. 40°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'54,0"N 20°49'34,3"E
9	GKP – az. 40°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'57,6"N 20°49'39,4"E
10	GKP – az. 45°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'49,6"N 20°49'29,4"E
11	GKP – az. 45°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'52,9"N 20°49'34,8"E
12	GKP – az. 45°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'56,6"N 20°49'40,9"E
13	GKP – az. 120°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'42,9"N 20°49'29,0"E
14	GKP – az. 120°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'39,8"N 20°49'37,0"E
15	GKP – az. 120°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'37,1"N 20°49'43,9"E
16	GKP – az. 140°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'45,1"N 20°49'22,9"E
17	GKP – az. 140°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'40,7"N 20°49'28,4"E

Nr planu	Opis planu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ³	Wartość końcowa H ⁴	Wartość wskaźnikowa WME ⁵	Wartość wskaźnikowa WMP ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	GKP – az. 140°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'36,6"N 20°49'33,6"E
19	GKP – az. 140°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'32,9"N 20°49'38,3"E
20	GKP – az. 160°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'40,1"N 20°49'25,3"E
21	GKP – az. 160°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'34,7"N 20°49'28,2"E
22	GKP – az. 160°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'30,3"N 20°49'30,5"E
23	GKP – az. 230°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'44,6"N 20°49'20,9"E
24	GKP – az. 230°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'40,2"N 20°49'12,1"E
25	GKP – az. 230°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'37,3"N 20°49'06,4"E
26	GKP – az. 230°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'35,4"N 20°49'02,5"E
27	GKP – az. 240°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'41,6"N 20°49'11,6"E
28	GKP – az. 240°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'39,3"N 20°49'04,7"E
29	GKP – az. 240°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'37,7"N 20°49'00,1"E
30	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'45,8"N 20°49'21,4"E
31	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'50,3"N 20°49'09,9"E
32	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'53,3"N 20°49'02,1"E
33	GKP – az. 300°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'53,9"N 20°49'00,5"E
34	GKP – az. 310°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'51,1"N 20°49'12,4"E
35	GKP – az. 310°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'55,6"N 20°49'04,4"E
36	GKP – az. 310°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'56,1"N 20°49'03,4"E
37	GKP – az. 291°	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'49,7"N 20°49'06,3"E
38	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'48,1"N 20°49'08,5"E
39	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'49,4"N 20°49'02,8"E
40	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'45,6"N 20°49'01,1"E
41	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'43,8"N 20°49'10,3"E
42	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'43,8"N 20°49'13,4"E

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego ¹	Wartość zmierzona E ²	Wysokość pomiarowa	Wartość obliczona H	Poprawka pomiarowa	Wartość końcowa E ³	Wartość końcowa H ^{4,5}	Wartość wskaźnikowa WME ⁶	Wartość wskaźnikowa WMH ⁶	Współrzędne geograficzne
		[V/m]	[m]	[A/m]	-	[V/m]	[A/m]	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'47,0"N 20°49'13,5"E
44	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	1,2	2	0,003	1,65	3,0	0,008	0,11	0,11	50°47'45,5"N 20°49'18,9"E
45	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'41,3"N 20°49'02,4"E
46	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'51,8"N 20°49'18,2"E
47	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'56,0"N 20°49'16,6"E
48	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'58,0"N 20°49'10,9"E
49	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'54,3"N 20°49'26,6"E
50	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'57,3"N 20°49'31,0"E
51	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'49,9"N 20°49'25,5"E
52	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'47,9"N 20°49'31,9"E
53	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'52,6"N 20°49'42,3"E
54	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'45,3"N 20°49'34,9"E
55	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'48,3"N 20°49'43,9"E
56	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'42,0"N 20°49'42,6"E
57	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'35,5"N 20°49'39,1"E
58	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'32,4"N 20°49'25,9"E
59	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'35,1"N 20°49'22,6"E
60	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'31,7"N 20°49'19,3"E
61	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'33,7"N 20°49'11,7"E
62	PKP – w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'37,9"N 20°49'17,5"E
63	GKP, wzdłuż linii prostej łączącej urządzenia nadawcze z najbliższą zabudową	pdg*	0,3-2	<0,002	1,65	<2,0	<0,005	<0,07	<0,07	50°47'42,1"N 20°49'20,3"E

pdg* - poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszącej 0,8 V/m (<0,8 V/m)

1 oznaczenia: GKP - główny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna wartość chwilowa

3 wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

4 wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych i powiększona o niepewność pomiaru

5 dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania źródeł oraz w uzgodnieniu ze Złocieniodawcą, do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WME i WMH przyjęto wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

7. STWIERDZENIE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) określa zróżnicowane dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, na podstawie rozpoznania źródeł pól e-m oraz w oparciu o wytyczne zleciodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjęto wartości dopuszczalne składowej elektrycznej i magnetycznej wynoszące odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjęto przyjęto maksymalną wartość chwilową zgodnie z pkt 11 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów w dniu 06-10-2021r. stwierdzono, że w obszarze pomiarowym nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) żadna z wartości wskaźnikowych WME i WMH nie przekracza wartości 1.

Załączniki:


1. Lokalizacja obiektu.
2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

W ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia w formie pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

ZAŁĄCZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU



Współrzędne geograficzne obiektu

długość : 20°49'21.86"E

szerokość : 50°47'45.30"N

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczą wyłącznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralną całość, nie może być powielane inaczej, jak w całości.

ZAŁĄCZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Rys.1 Lokalizacja pionów pomiarowych

